

Asphaltfräse

Bei Kanalbau, Profilierungsarbeiten etc.
für Asphalt und Beton



www.schwarz-baumaschinen.de



Anbaufräse für Bagger und Radlader:

- Ideal bei Kanalbaustellen, Hausanschlüssen, Kopflöchern etc.
- fräst Asphalt und Beton
- baut Asphaltdecke vollständig ab
- gefrästes Material kann wieder eingebaut werden
- für gleichbleibende konstante Frästiefe
- geringe Wartungskosten
- kompakter Aufbau durch schwenkbaren Träger
- Breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten: Fräsen und Schneiden in horizontaler, vertikaler und geneigter Arbeitsweise möglich
- Fräswalze und Frässcheibe in unterschiedlichen Breiten einsetzbar – für jede Maßnahme
- reduziert Transport- und Deponiekosten
- Erhöhung der Flexibilität
- passend für jeden Bagger und Lader, als Hoch- und Tieflöffel
- reduziert Personalkosten
- ausgestattet mit austauschbaren Verschleißteilen – für höchste Standzeiten
- einfache Bedienung über Hammerfunktion (+ Lecköl)
- Zerstäubersatz im Zubehör erhältlich zum Binden von Staub - Versorgung über Wasserschlauch



Asphaltfräse TYP	AF200	AF300	AF450	AF600
Schnitt-, Fräsbreite (mm)	200	300	450	600
Frästiefe max. (mm)	0 - 70	0 - 100	0 - 150	0 - 150
Fräswalze für Asphalt / Beton - Anzahl	40	42	66	78
Max. Breite / Tiefe	250 x 70	200 x 130	400 x 150	400 x 170
Max. Breite / Tiefe	75 x 120	75 x 130	75 x 170	75 x 170
Baggerdienstgewicht Trägergerät (to)	1,5 - 3,5	3,0 - 6,0	6,0 - 12,0	12,0 - 18,0
erforderliche Ölmenge (l/min)	30 - 50	45 - 75	75 - 140	100 - 200
max. Druck (bar)	250 - 180	250 - 180	250 - 180	300 - 180
Betriebsgewicht (kg) ohne Kopflpl.	185	330	650	950
technische Anforderungen Trägergerät	Hammersek.	Hammersek.	Hammersek.	Hammersek. & Lecköl

Schwarz Baumaschinen, Zubehör & Service >> KÖLN + KASSEL + ERFURT <<
Falderbaumstr. 39 * 34123 Kassel * Tel. 0561-521700 Fax. 5217010