

Dreiplattenverdichter

Für mehr Effizienz auf Ihren Baustellen



Zwei – Dreiplattenverdichter für Radlader, Walzen und Grader:
Mit den Schwarz eins-zwei oder Dreiplattenverdichtern Bieten sich Ihnen leicht bedienbare Erdverdichter-Modelle an.

Die Schwarz Verdichterplatten vervielfachen die Einsatzbereiche Ihres Radladers, Walzenzug oder sogar Ihres Graders. Dank seiner Mobilität beschleunigen sie den Verdichtungsprozess und schaffen so beachtenswerte Kosteneinsparungen

Dynamische Bodenverfestigung mit Rüttelplatten:

- Reduzierung von Transporten
- Störungsfreier Arbeitsablauf

Anwendungen:

- **dynamische Energie**
- **Dicke und dünne Schichten**
- **Granulat**
- **Mischböden**

Amplitudenverstellung für unterschiedliche Bodenarten



www.schwarz-baumaschinen.de

Technische Daten	GBV 55 H3P	GBV 55 H2P	GBV 55 H1P
Gewicht (kg)	1660	1160	440
Frequenz (Hz)	25 - 60	25 - 60	25 - 60
Amplitude (mm)	2,12	2,12	2,12
Zentrifugalkraft (kN)	3 x 55	2 x 55	1 x 55
Verdichtungstiefe (cm)	10 - 55	10 - 55	10 - 55
Einsatzbedingungen :			
Maximale Neigung vorn / hinten (%)	100	100	100
Maximale Neigung links / rechts (%)	25	25	25
Anzahl der Platten	3	2	1
Abmessungen pro Platte (mm)	850 x 905	850 x 905	850 x 905
Arbeitsbreite (mm)	2600		

Schwarz Baumaschinenteile, Zubehör und Service

Kassel Tel. : (05 61) 52 17 00 – Fax: (05 61) 5 21 70 10

Erfurt Tel.: (03 62 02) 70 60 – Fax: (03 62 02) 7 06 50

Köln Tel.: (0 22 56) 9 59 00 00 – Fax: (0 22 56) 9 59.00 01

wir lieben Werkzeuge

